



**STO 11 V**

RCA-Stecker nach JEITA RC-5231, gerade Ausführung, mit Metallgehäuse, Knickschutz und Lötanschlüssen

- 1. Temperaturbereich** -40 °C/+40 °C
- 2. Werkstoffe**  
 Kontaktträger ABS, HB nach UL 94  
 Kontakt CuZn, vergoldet  
 Gehäuse CuZn, vergoldet  
 Knickschutz Fe, vergoldet  
 Isolation ABS  
 Farbring PVC
- 3. Mechanische Daten**  
 Kontaktierung mit RCA-Kupplungen 1553 02, 4514, BTO, BTOR, KTO, XKTO
- 4. Elektrische Daten**  
 Bemessungsstrom ≤ 5 A  
 Bemessungsspannung ≤ 24 V DC  
 Prüfspannung 500 V AC/60 s  
 Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ

**STO 11 V**

RCA plug acc. to JEITA RC-5231, straight version, with metal housing, bend protection and solder terminals

- 1. Temperature range** -40 °C/+40 °C
- 2. Materials**  
 Insulating body ABS, HB according to UL 94  
 Contact CuZn, gold-plated  
 Housing CuZn, gold-plated  
 Bend protection Fe, gold-plated  
 Insulator ABS  
 Colored ring PVC
- 3. Mechanical data**  
 Mating with RCA sockets 1553 02, 4514, BTO, BTOR, KTO, XKTO
- 4. Electrical data**  
 Rated current ≤ 5 A  
 Rated voltage ≤ 24 V DC  
 Test voltage 500 V AC/60 s  
 Insulation resistance ≥ 100 MΩ

**STO 11 V**

Connecteur mâle RCA suivant JEITA RC-5231, version droite, avec boîtier métallique, protection contre pliage et connexion par soudure

- 1. Température d'utilisation** -40 °C/+40 °C
- 2. Matériaux**  
 Corps isolant ABS, HB suivant UL 94  
 Contact CuZn, doré  
 Boîtier CuZn, doré  
 Protection contre pliage Fe, doré  
 Isolement ABS  
 Anneau coloré PVC
- 3. Caractéristiques mécaniques**  
 Raccordement avec connecteurs femelles RCA 1553 02, 4514, BTO, BTOR, KTO, XKTO
- 4. Caractéristiques électriques**  
 Courant assigné ≤ 5 A  
 Tension assignée ≤ 24 V DC  
 Tension d'essai 500 V DC  
 Résistance d'isolement ≥ 100 MΩ

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Farbe Color Couleur	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
<b>STO 11 V ROT</b>	rot red rouge	<b>2</b>	<b>100</b>
<b>STO 11 V SCHWARZ</b>	schwarz black noir	<b>2</b>	<b>100</b>

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel  
 Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag  
 Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique